

CERTIFICAT



CERTIFICADO



СЕРТИФИКАТ



認證證書



CERTIFICATE



ZERTIFIKAT

# CERTIFICATO CERTIFICATE



Italia

Qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici in accordo alla  
**UNI EN ISO 3834-2:2021**

*Quality requirements for fusion welding of metallic materials according to  
UNI EN ISO 3834-2:2021*

**Certificato No.: 523-470-2016 Rev. 3**

*Certificate No.: 523-470-2016 Rev. 3*

**Si certifica che**

*This is to certify that*



**M.C.M. S.r.l.**

**Sede Legale e Operativa**

**Via Roma, 22/A I-28885 PIEDIMULERA (VB)**

*è conforme ai requisiti della norma  
has been found compliant with the requirements of*

**UNI EN ISO 3834-2:2021**

*per il seguente campo di applicazione:  
for the following scope of approval:*

**Fabbricazione di Carpenterie e strutture metalliche (IAF 17)**  
*Manufacture of metal components and structures (IAF 17)*

**Campo di validità / Validity range: Vedi Allegato / See Annex**

**Data emissione / Issue date: 17/04/2025**

**Data 1° emissione / First issue date: 18/04/2016**

**Data scadenza / Expiry date: 17/04/2028**

**Auditor / Auditor: Massimo Iovacchini**

**Coordinatore di Saldatura / Welding Coordinator: Cristian Bassi**

**Livello di qualifica / Qualification Level: Specific**

Per l'Organismo di Certificazione  
For the Certification Body  
**TÜV Italia S.r.l.**



00077



**Alberto Carelli**  
**Industry Service – Real Estate  
& Infrastructure  
Managing Director**

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale  
The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years

PSQW-01\_M017\_r10\_del 28/02/2025





Allegato al certificato n°523-470-2016 Rev.3  
Annex to certificate n°523-470-2016 Rev.3

| Campo di validità / Validity range:                                       |                                                                                      |                                   |                                |                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Processi in accordo alla EN ISO 4063 / Processes according to EN ISO 4063 | Materiali in accordo alla CEN ISO/TR 15608 / Materials according to CEN ISO/TR 15608 | Spessori (mm) / Thicknesses (mm)  | Diametri (mm) / Diameters (mm) | Tipi di Giunto / Type of Joint | Note / Remarks     |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2                                                                            | BW: 25.0 ÷ 100.0<br>FW: ≥ 5.0     | > 150                          | BW: ss nb, ss mb, bs<br>FW: ml | 0948-MI-S-T-3551   |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2                                                                            | BW: 3.0 ÷ 24.0<br>FW: 6.0 ÷ 24.0  | > 150                          | BW: ss nb, ss mb, bs<br>FW: ml | 0948-MI-S-T-3552   |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2                                                                            | BW: 3.0 ÷ 24.0<br>FW: 6.0 ÷ 24.0  | > 150                          | BW: ss nb, ss mb, bs<br>FW: ml | 0948-MI-S-T-3550   |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2                                                                            | BW: 15.0 ÷ 60.0<br>FW: ≥ 5.0      | > 150                          | BW: ss nb, ss mb, bs<br>FW: ml | 0948-MI-S-T-5808   |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2                                                                            | FW: ≥ 5.0 ÷ 2.0                   | > 150                          | FW: sl                         | 0948-MI-S-T-5810   |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2                                                                            | FW: ≥ 3.0                         | > 150                          | FW: sl                         | QP-ITA-17-00665    |
| 135                                                                       | 8.1 to 1.2 / 1.1                                                                     | FW: ≥ 5.0                         | > 150                          | FW: ml                         | QP-ITA-17-00666    |
| 111                                                                       | 11 – 11, 11 – 1, 1 – 1                                                               | FW: ≥ 3.0                         | > 150                          | FW: sl                         | QP-ITA-B-17-00449  |
| 141 + 111                                                                 | 1.1 – 1.2                                                                            | BW: 3.0 ÷ 22,2<br>FW3.0 ÷ 22,2    | ≥30,15                         | BW: ss nb, ss mb, bs<br>FW: ml | QP-ITA-18-00034    |
| 136                                                                       | 1.1 – 1.2 – 1.4                                                                      | FW: ≥ 5.0                         | > 150                          | FW: ml                         | QP-ITA-21-00336    |
| 136                                                                       | 1.1 – 1.2 – 1.4                                                                      | BW: 3,0 ÷ 20,0<br>FW: 3.0 ÷ 20,0  | > 150                          | BW: ss mb, bs<br>FW: ml        | QP-ITA-22-00307    |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2 – 1.4                                                                      | BW: 3,0 ÷ 24,0<br>FW: 3.0 ÷ 24,0  | > 150                          | BW: ss nb, ss mb, bs<br>FW: ml | QP-ITA-22-00397    |
| 136                                                                       | 1.1 – 1.2 – 1.4                                                                      | BW: 10,0 ÷ 40,0<br>FW: 3.0 ÷ 30,0 | > 150                          | BW: ss mb, bs<br>FW: ml        | QP-ITA-21-00605    |
| 131                                                                       | 22 – 22                                                                              | BW: 1,5 ÷ 6.0<br>FW: 1,5 ÷ 6.0    | > 150                          | BW: ss nb, ss mb, bs<br>FW: ml | QP2-ITA-B-20-00019 |
| 131                                                                       | 23 – 22                                                                              | FW: T1 1,5 ÷ 6.0<br>T2: ≥ 24.0    | > 150                          | FW: ml                         | QP2-ITA-B-20-00020 |
| 135                                                                       | 1.1 – 1.2 – 1.4                                                                      | FW: 3 ÷ 12                        | > 150                          | FW: sl                         | QP-ITA-23-00740    |